

Security Camera EP101WG

Guia de instalação rápido

Instalação

Faça testes de ligação antes de colocar os acessórios nos locais definitivos.

1. Faça os furos na parede com a ajuda do papel de alinhamento
2. Fixe a câmara com os 4 parafusos.
3. Coloque a antena na câmara.
4. Ligue a câmara a uma tomada elétrica.

Instalação da aplicação em iOS

1. No seu smartphone, faça download da aplicação KODAK Security da App Store.
2. Ligue a câmara à corrente e aguarde cerca de 90 segundos para ela ficar activa.
3. Nas definições do smartphone escolha a rede Wifi HD-XXXXXX.
4. Quando perguntado, use a password "12345678".
5. Abra a aplicação KODAK Security.
6. Carregue em "+" e escolha "Wifi Cameras".
7. Depois de ligada, o ecrã indica que foi configurada com sucesso.
8. Altere a password e memorize ou escreva-a nalgum lugar.
9. Escolha "Wifi Settings" e escolha a sua rede Wifi e password.
10. Aguarde 90 segundos para a câmara aparecer na lista de câmaras da aplicação.
11. Carregue em "Live View" para ver o vídeo ao vivo.

Instalação da aplicação em Android

1. No seu smartphone, faça download da aplicação KODAK Security da Google Play.
2. Carregue em "+" na aplicação.
3. Ligue a câmara à corrente e aguarde cerca de 90 segundos para ela ficar activa.
4. A aplicação começará a configuração.
5. Depois de encontrada, altere a password e memorize ou escreva-a nalgum lugar.
6. Aparecerá uma caixa de configuração Wifi. Escolha a sua rede Wifi e password.
7. O ecrã indica que foi configurada com sucesso.
8. Aguarde 90 segundos para a câmara aparecer na lista de câmaras da aplicação.
9. Carregue em "Image" para ver o vídeo ao vivo.

Adicionar sensores

Pode adicionar até 6 sensores adicionais à câmara: sensores de porta/janela, sensores de movimento ou comandos remotos. Siga as instruções:

1. Carregue nas definições do painel da câmara.
2. Na secção avançada, introduza a password de administração (por defeito: 123456).
3. Escolha “sensor Setup”. Carregue em “+” para adicionar o sensor. Se já retirou a patilha de plástico do sensor, retire as pilhas e volte a colocá-las.
4. Dê um nome ao sensor e guarde.
5. Escolha “Camera Pan control” para calibrar a posição da câmara e guarde a configuração.